XVR5108HS

DVR 5 EN 1 DE 8 CANALES ANALOGICOS/HDCVI/HDTVI/AHD + 4 CANALES IP

www.ipcenter.es

CARACTERÍSTICAS

- XVR 5 en 1 de 8 canales analógicos (960H) y/o HD-CVI/HDTVI/AHD (1080P, 720P) + 4 canales IP (5MP)
- Reconoce automáticamente el tipo de señal de entrada de vídeo
- El modo TVI no admite telemetría ni OSD
- Previsualización/grabación/reproducción de todos los canales a 1080P
- El formato de compresión H.264+ mejora la eficiencia de codificación hasta en un 50% y reduce los costes derivados del almacenamiento de datos de vídeo
- Sistema operativo LINUX embebido
- Salidas de vídeo HDMI y VGA con función SPOT para utilizar en un monitor especialmente asignado a cámaras o entradas de vídeo procedentes de áreas que requieran una mayor atención
- Audio bidireccional
- Reproducción simultánea de 8 canales
- Dos streams: principal y secundario, totalmente configurables
- Vídeosensor configurable independiente por cámara
- Menú de configuración en pantalla multilenguaje
- La función búsqueda inteligente ayuda a obtener una mejor detección de vídeo durante un breve momento a través de la elaboración de un área durante la reproducción, lo cual es muy eficiente cuando se produce una emergencia
- Análisis inteligente de vídeo (IVS): Detección y analisis de objetos en movimiento, abandonados o perdidos. También soporta análisis “Tripwire”, lo que permite a la cámara detectar cuando una línea predefinida ha sido cruzada
- Tecnología de detección facial empleada en para la búsqueda o identificación de personas
- Posibilidad de actualizar el firmware de las cámaras DAHUA desde el propio grabador
- Watchdog de software y hardware
- Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos
- Posicionamiento inteligente 3D con domos motorizados compatibles
- Permite hasta 128 usuarios
- Compatible con dispositivos iPhone, iPad, Android
- Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma
- Envío a FTP programado o en alarma
- Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia
- Visualización en teléfonos móviles Android e iPhone
- Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.

REFERENCIA / MODELO		**XVR5108HS**
SISTEMA		
Procesador		Procesador embebido
Sistema operativo		Linux embebido
VÍDEO		
Entradas		8 entradas BNC
Estándares de vídeo	Analógico	960H (NTSC/PAL)
	HDCVI	1080P, 720P
	HDTVI	1080P, 720P (no admite OSD ni PTZ)
	AHD	1080P, 720P
	IP	4 entradas IP a 5MP (sumadas a las entradas BNC)
AUDIO		
Canales de audio		1 entrada / 1 salida
Audio bidireccional		Reutilización del canal 1
VISUALIZACIÓN		
Interfaz de salida		HDMI, VGA; salida SPOT
Resolución		1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720P (1280x720), XGA (1024x768)
División de salida		1/4/8/9/16
Menú en pantalla		Nombre de cámara, hora, pérdida de vídeo, bloqueo de cámara, videosensor, grabación
GRABACIÓN		
Compresión		H.264+/H.264
Resolución		1080P (1920x1080), 1080N (960x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), BCIF (704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
Stream principal		1080P (1~15 ips) 1080N, 720P, 960H/WD1, D1/4CIF, HD1, BCIF, CIF, QCIF (1~25/30 ips)
Stream secundario		D1/4CIF, CIF, QCIF (1~25/30 ips)
Tasa de bits		32 ~ 6144 Kbps
Modos de grabación		Manual, calendario (regular, continuo), videosensor (detección de vídeo: videosensor, pérdida de vídeo, manipulación), alarma, stop
Intervalos de grabación		1~120 minutos (60 minutos por defecto) / 1~30 segundos (pre-grabación) / 10~300 segundos (post-grabación)
DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA		
Disparo de eventos		Grabación, PTZ, tour, salida de alarma, video push, email, FTP, captura de pantalla, zumbador, avisos en pantalla
Videosensor		396 zonas (cuadrícula 22x18), pérdida de vídeo, enmascaramiento de cámara
Entradas de alarma		-
Salidas de relé		-
Eventos de seguimiento		-
REPRODUCCIÓN Y BACKUP		
Reproducción simultánea		1/4/9
Modos de búsqueda		Fecha/Hora, alarma, videosensor, búsqueda exacta (al segundo exacto)
Funciones de reproducción		Reproducción, pausa, stop, rebobinado, reproducción acelerada, reproducción lenta, archivo previo, siguiente cámara, cámara previa, pantalla completa, repetición, aleatorio, selección de backup, zoom digital
Modos de backup		Dispositivos USB, en red
RED		
Ethernet		1 puerto RJ45 (100 Mbps)
Funciones de red		HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Servidor de alarma, Búsqueda IP (soporta cámaras IP Dahua, DVR, NVS, etc.)
Número de usuarios		Hasta 128 usuarios
Dispositivos móviles		iPhone, iPad, Android
Interoperatividad		ONVIF 2.4.1, conforme CGI
SOPORTE A TERCEROS		
Compatibilidad		Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.
ALMACENAMIENTO		
HDD interno		1 puertos SATA (hasta 6TB por disco, no incluido)
Modos HDD		Simple
eSATA		-
INTERFAZ AUXILIAR		
USB		1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0
RS232		-
RS485		1 puerto RS485, para control PTZ
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL		
Alimentación		12V CC /2A
Consumo		<10W (sin HDD)
Condiciones de trabajo		-10°C ~ +55°C, 86~106kpa
Condiciones de almacenaje		0°C ~ +50°C, 0 ~ 90% (humedad relativa)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Dimensiones		260 x 236 x 48 mm (sobremesa)
Peso		750 g (sin HDD)

Todo en Videovigilancia